

Spezifikation für Gewerbesalz Code-Nr. 4650, 4651 und 4680-4684

Merkmale Getrocknetes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Leichte farbliche Abweichungen sind produktionsbedingt; sie haben auf die Qualität keinen Einfluss.

Verwendung Als Grund- und Hilfsstoff in der Chemischen-, der Seifen-, Waschmittel- und Kosmetika-Industrie. Zum Konservieren von Därmen.

Zusammensetzung Trockensubstanz	Natriumchlorid	NaCl	mind.	99,8	%
	Sulfat	SO ₄ ²⁻	max.	0,2	%
	Wasserunlösliche Anteile		max.	0,01	%
	Calcium	Ca	max.	100	mg/kg
	Magnesium	Mg	max.	10	mg/kg
	Antiklumpmittel E 536	[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	max.	10	mg/kg

Feuchtigkeitsgehalt	Massenverlust bei 110 °C	H ₂ O	max.	0,1	%
----------------------------	--------------------------	------------------	------	-----	---

Physikalische Eigenschaften	Schüttgewicht			1,3	t/m ³
	Körnung			0,1 - 0,9	mm
	mittlere Korngrösse			0,4 - 0,7	mm

Lagerbedingungen	Trocken in geschlossenen Räumen lagern.				
	Lagertemperatur			> 5	°C
	Relative Luftfeuchtigkeit			< 70	%

Lagerverhalten Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt unbeschränkt haltbar. Die Lagerdauer hängt hauptsächlich von den Umwelteinflüssen auf die Verpackung und deren Zustand ab.

**Verpackung
Liefereinheit** **Code 4650:** 50 kg Polyethylensack
Code 4651: 25 kg Polyethylensack
 Lieferung auf mit PE-Folie umwickelten Europaletten zu 900 kg.

Big Bag: Einweg-Big Bag (PP-Gewebe, ohne Inliner), Lieferung auf Europaletten.

Füllmengen:	Code 4680	1000 kg
	Code 4682	800 kg
	Code 4683	500 kg
	Code 4684	740 kg

Rückfragen Schweizer Salinen AG Postfach CH-4133 Pratteln 1
 Tel. +41 (0)61 825 51 51 verkauf@saline.ch

Ausgabe 30.05.14/Tr SPZ4650.DOC