

Spezifikation für Speisemeersalz grob mit Natriumnitrit Code-Nr. 4890

Merkmale	<p>Aus Meerwasser gewonnenes, leicht feuchtes, grobkörniges Natriumchlorid, dem nach den Vorschriften der Zusatzstoffverordnung Natriumnitrit zugesetzt wurde.</p> <p>Das für die Herstellung dieses Produktes verwendete Speisemeersalz wird nach landwirtschaftliche Methoden produziert (Herkunft: Frankreich). Es kann naturgemäss geringe Mengen an sichtbaren wasserunlöslichen Bestandteilen wie Muschelteilchen, Sand, pflanzliche Rückstände etc. enthalten.</p> <p>Die Herstellung der gebrauchsfähigen Mischung (Zugabe von Natriumnitrit) erfolgt bei den Schweizer Rheinsalinen.</p>				
Verwendung	<p>Bei der Fleischverarbeitung, in allen Fällen wo anstelle des feinkörnigen Nitritpökelsalzes (Standardprodukt) der Einsatz eines grobkörnigen Salzes gewünscht wird.</p> <p>Bitte beachten: Das Produkt darf nur für die Konservierung und Zubereitung (Umrötung) von Fleischwaren verwendet werden und ist nicht für den direkten Verzehr bestimmt.</p>				
Sensorische Aspekte	Farbe	weiss bis leicht gräulich			
	Geruch	Durch Umsetzung geringer Nitritmengen entsteht ein leicht stechender Geruch; auf die Qualität der Endprodukte hat dieser keinen Einfluss.			
	Geschmack	Nitritpökelsalz darf nicht eingenommen werden!			
Zusammensetzung Trockensubstanz	Natriumchlorid	NaCl	mind.	98	%
	Natriumnitrit E 250	NaNO ₂		0,6	%
	Wasserunlösliche Anteile		max.	0,5	%
	Calcium	Ca	max.	0,4	%
	Magnesium	Mg	max.	0,05	%
	Sulfat	SO ₄ ²⁻	max.	0,2	%
Feuchtigkeitsgehalt	Massenverlust bei 110 °C	H ₂ O	max.	1,0	%
Physikalische Eigenschaften	Körnung			0,7 - 3,0	mm
	mittlere Korngrösse			2,0 - 2,3	mm
Lagerbedingungen	Trocken in geschlossenen Räumen lagern. Um Verwechslungen mit anderen Salzsorten zu vermeiden, sollte Nitritpökelsalz getrennt gelagert werden und nur in entsprechend gekennzeichnete Gebinde umgefüllt werden. Gebinde geschlossen halten.				
	Lagertemperatur			> 5	°C
	Relative Luftfeuchtigkeit			< 70	%
Lagerverhalten	Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt während mindestens 12 Monaten haltbar. Bei längerer Lagerung und kompletter Austrocknung können leichte Entmischungen und ein geringer Nitritverlust nicht ausgeschlossen werden.				
Verpackung Liefereinheit	25 kg Ventilsäcke aus orange eingefärbtem Polyethylen. Lieferung auf mit PE-Folie umwickelten Europaletten zu 900 kg.				
Rückfragen	Schweizer Salinen AG Postfach CH-4133 Pratteln 1 Tel. +41 (0)61 825 51 51 verkauf@saline.ch				

Zertifikate



FSC 22000

Ausgabe

18.01.16/Tr SPZ4890.DOC

